

Технические характеристики покрытия SPC Aberhof

Коллекции	PETRA	RHEIN	CHEVRON	CARMELITA	DIAMANTE	PRADO	PRADO
Формат	-	-	французская елка	английская елка	английская елка	-	-
Фаска	4V	4V крашеная	4V крашеная	4V крашеная	4V крашеная	4V	4V
Тип укладки	замковый	замковый	замковый	замковый	замковый	замковый	замковый
Тип замка	2G Valinge	2G	5G - i	2G	2G	2G/Tightlock	2G/Tightlock
Защитный слой, мм	0,3 мм PVC	0,3 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC
Название/Материал доп. защитного слоя	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Интегрированная подложка	нет	нет	нет	IXPE	IXPE	пробка	пробка
Тиснение	хаотичное	в регистр	хаотичное	в регистр/хаотичное	в регистр	в регистр	в регистр
Вес, кг/м ²	8,21	8,48	10,5	8,47	8,6	8,55	8,55
Класс пожарной опасности	KM2	KM5	KM5	KM5	KM5	KM5	KM5
Категория противоскользения	R10	-	R10	R10	R10	R9	R9
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	28	28	нет	30	30	30	30
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	-	2	-	18	-	18	18
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	да	-	да	-	-	-	-
Формальдегидная группа	E1	-	E1	E1	E1	E1	E1
Размер и упаковка							
Ширина, мм	300	151	127	123	125	192	178
Длина, мм	600	1220	635	615	625	1235	1235
Толщина, мм	4	4	5	5 (4+1 подложка)	5 (4+1 подложка)	5 (4+1 подложка)	5 (4+1 подложка)
Штук в уп.	14	10	22	32	32	10	10
м ² /упак.	2,52	1,84	1,77	2,421	2,5	2,371	2,198
Вес кг/упак.	20,7	15,6	18,6	20,5	21,5	20,2	18,8
Вложение в упаковке (для елки)	-	-	в 1 уп 2 стороны пополам	в 1 уп 2 стороны пополам	в 1 уп 2 стороны пополам	-	-
Кол-во упаковок на паллете, шт	42	55	49	36	36	40	40
м ² на паллете	105,84	101,2	86,73	87,156	90	94,84	87,92
Вес паллете, кг	869,4	858	911,4	738	774	808	752