

Технические характеристики

ECOWOOD+

Информация о продукте



Замковый



Клеевой

Артикулы

NOX-1600

NOX-1700

Фаска фрезерованная

4v

4v

Тип укладки

клеевой

клеевой

Защитный слой, мм

0,3 мм

0,5 мм

Обработка UV

✓

✓

Вес, кг/м²

7,6

3,5

Размер и упаковка

Ширина, мм

185

180

Длина, мм

1212

1200

Толщина, мм

4,2

2,3

Штук в уп.

10

18

М²/уп.

2,24

3,88

Кг/уп.

17

13,64

Результаты тестов

Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ

18 (NOX-1600), 15 (NOX-1700)

Класс износостойкости

T

Светостойкость

≥6

Электрическое сопротивление, Ом

≤10⁹

Стабильность размеров

≤0,05%

Остаточная деформация, мм

0,04

Прямоугольность/прямолинейность, мм/м

≤0,35

Формальдегидная группа

E1

Класс пожарной опасности

KM2

Сопротивление химическим веществам

Высокое

Сопротивление окрашиванию

Высокое

Полы с подогревом рекомендованная max t, °C

+28

Устойчивость к воздействию кресел на колесиках

Высокая