


Технические характеристики

ECORICH

Информация о продукте



Замковый



Клеевой

Артикулы	NOX-1900	NOX-2000
Фаска фрезерованная	4v	4v
Тип укладки	клеевой	клеевой
Защитный слой, мм	0,3 мм	0,55 мм
Обработка UV	✓	✓
Вес, кг/м ²	7,6	4

Размер и упаковка

Ширина, мм	185	180
Длина, мм	1212	1200
Толщина, мм	4,2	2,5
Штук в уп.	10	15
М ² /уп.	2,24	3,24
Кг/уп.	17	13

Результаты тестов

Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	18 (NOX-1900), 16 (NOX-2000)
Класс износостойкости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 ⁹
Стабильность размеров	≤0,05%
Остаточная деформация, мм	0,04
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,35
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая