

# Жесткий полимерный пол **SPC ArtVinyl BlackWood**

Сделано в России

**V<sup>2</sup>** KVADRATE™



# Tarkett - крупнейший мировой производитель напольных покрытий

Международная компания Tarkett - один из мировых лидеров в производстве и продаже напольных покрытий.

Уже более 140 лет компания Tarkett предлагает качественные, безопасные, экологичные решения в области напольных покрытий, постоянно заботясь об улучшении жизни своих покупателей.

Коллекция SPC полов **BlackWood** выпускается под торговой маркой **Art Vinyl** в России на одном из заводов Tarkett.

Tarkett сегодня - это быстрорастущая Группа компаний, которая объединяет 34 современных производственных центра и 12 тысяч сотрудников по всему миру.

>140 лет на рынке

34 современных производственных центра

12 000 сотрудников по всему миру

Напольные покрытия  
BlackWood соединяют

качество гарантированное  
Tarkett

прочность современных  
каменно-полимерных полов

передовые дизайны

# Структура SPC ArtVinyl BlackWood

Конструкция напольного покрытия включает в себя прочную каменно-полимерную основу SPC, износостойкий слой из чистого ПВХ и защитный лак.

Такое сочетание позволяет покрытию на протяжении длительного времени противостоять воздействию неблагоприятных факторов: воды, песка, бытовых загрязнений.



Общая толщина	3,85 мм
Защитный слой	0,3 мм
Фаска	4V крашеная фаска
Замковое соединение	Timber Click (2G)



## Замковое соединение Timber Click (2G)

Быстрый монтаж без дополнительных затрат на работу специалистов

# SPC ArtVinyl BlackWood - надежное напольное покрытие

SPC полы ArtVinyl обеспечивает практичность и комфорт в помещении благодаря сочетанию превосходных эксплуатационных характеристик.

 **Стойкость к эксплуатационным нагрузкам**  
Благодаря плотной каменно-полимерной основе: выдерживает падение тяжелых предметов, обеспечивает отсутствие следов от каблуков и ножек мебели.

 **Безопасность**  
Не скользкое покрытие, обладает антибактериальными свойствами. Класс пожарной опасности KM2.

 **100% Влагостойкость**  
Входящие в состав камень и ПВХ-композиция не впитывают и не отдают влагу.

 **Экологичность**  
Не содержит токсичных веществ и формальдегида.

 **Простой уход**  
Достаточно периодической влажной уборки

 **Легкость укладки**  
Благодаря простому и надежному замковому соединению Timber Click.


 **Устойчивость к царапинам**  
благодаря прочному PU лаку.

 **Устойчивость к УФ лучам**  
Не выцветает на солнце, сохраняя первоначальный цвет.

 **Подходит для тёплых полов**  
смонтированных в стяжку. См. инструкцию по укладке.



# SPC ArtVinyl BlackWood



Пожарная безопасность



Timber Click (2G)

## Характеристики

Общая толщина	3,85 мм
Класс использования	23 - 31
Фаска	4V крашеная фаска
Замковое соединение	Timber Click (2G)
Защитный слой	0,3 мм
Размер	1220 * 200,8 мм
В упаковке	8 шт / 1,959 м <sup>2</sup>
На палете	60 шт / 117,54 м <sup>2</sup>

**ALEXANDER**  
277029001**ASTRID**  
277029003**CARLO**  
277029009**CLIVE**  
277029007**FRANCES**  
277029005**GRACE**  
277029000**ROALD**  
277029008**SELMA**  
277029004**TOVE**  
277029006**WILHELM**  
277029002

# Применение SPC ArtVinyl BlackWood



## В бытовых помещениях

Напольное покрытие SPC ArtVinyl BlackWood специально разработано для применения в любых бытовых помещениях.



## В коммерческих помещениях

Также это покрытие можно использовать на коммерческих объектах с невысокой проходимостью, например, в кабинете руководителя, переговорной комнате, гостиничных номерах и т.п.



# Технические характеристики SPC ArtVinyl BlackWood

## Коллекции

	SPC ArtVinyl BlackWood
Фаска	4V крашеная
Тип укладки	замковый
Тип замка	Timber Click (2G)
Защитный слой, мм	PVC 0,3
Доп.защитный слой	PU Standard
Обработка UV	v
Вес, кг/м <sup>2</sup>	7,5
Интегрированная подложка	нет
Страна производитель	Россия

## Размер и упаковка

Ширина, мм	200,8
Длина, мм	1220
Толщина, мм	3,85
Штук в уп.	8
м <sup>2</sup> /упак.	1,959
Вес кг/упак.	14,7
Кол-во упаковок на паллете, шт	60
м <sup>2</sup> на паллете	117,54
Вес паллета, кг	882
Длина паллета, см	1200
Ширина паллета, см	800

## Результаты тестов (общие)

Класс пожарной опасности	KM2
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	29°C
Сопротивление окрашиванию	высокое
Сопротивление химическим веществам	высокое
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	высокая



# Спасибо за внимание!

**8-800-777-40-31**

единий бесплатный номер по России



[vkvadrate.ru](http://vkvadrate.ru)



[info@vkvadrate.ru](mailto:info@vkvadrate.ru)

**Шоурум и склад самовывоза в Санкт-Петербурге:**

г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. 10Э  
(территория Ленинградского Северного Завода)

**Склад самовывоза в Москве:**

Московская область, городской округ Люберцы,  
рабочий поселок Томилино, ул. Гоголя 37А.