

# Технические характеристики покрытия SPC CronaFloor

Коллекции	Gamma	Fresh	Etna	Herringbone
Артикул	G-000	FH-000	4000	H000
Страна производства	Россия	Россия	Россия	Россия
Производитель	АКПЛАСТ	АКПЛАСТ	АКПЛАСТ	АКПЛАСТ
Фаска	нет	нет	4V	4V
Тип укладки	замковый	замковый	замковый	замковый
Тип замка	замок Click (2G)	замок Click (2G)	замок Click (2G)	замок Click (2G)
Защитный слой, мм	0,15 мм PVC	0,15 мм PVC	0,15 мм PVC	0,3 мм PVC
Доп.защитный слой, мм	PU	PU	PU	PU
Интегрированная подложка	нет	нет	нет	нет
Обработка UV	v	v	v	v
Вес, кг/м <sup>2</sup>	6,71	6,71	6,71	8,39
Класс пожарной опасности	KM2	KM2	KM5	KM2

Размер и упаковка				
Ширина, мм	180	180	180	128
Длина, мм	1200	1200	1200	640
Толщина, мм	3,5	3,5	3,5	4,5
Штук в уп.	10	10	10	16
м <sup>2</sup> /упак.	2,16	2,16	2,16	1,31
кг/упак.	14,5	14,5	14,5	11
Кол-во упак. на паллете, шт	72	72	72	80
м <sup>2</sup> на паллете	155,52	155,52	155,52	104,8
Вес паллета, кг	1044	1044	1044	880
Длина паллета, см	1200	1200	1200	1200
Ширина паллета, см	800	800	800	800

Результаты тестов (общие)	
Формальдегидная группа	E1
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	28°C
Сопротивление окрашиванию	высокое
Сопротивление химическим веществам	высокое
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	высокая

