

# Технические характеристики ламината Woodstyle

Коллекции	Pronto	Vega	Viva	Opera	Arrow
Артикул	H	V	WV	WO	W
Фаска	нет	нет	4V	4V	4V
Замковое соединение	Twin Click	Twin Click	Uni fit	Single Click	Single Click, английская елка
Класс	32	32	33	34	34
Тиснение	тиснение в регистр	тиснение в регистр*	тиснение в регистр**	тиснение в регистр	тиснение в регистр
Класс износостойкости	AC4	AC4	AC5	AC5	AC5
Вес, кг/м <sup>2</sup>	7,07	7,2	8,23	9,9	9,43
Плотность	850-950 кг/м <sup>3</sup>	850-950 кг/м <sup>3</sup>	850-950 кг/м <sup>3</sup>	850-900 кг/м <sup>3</sup>	850-950 кг/м <sup>3</sup>
Страна производитель	Россия	Республика Беларусь	Россия	Китай	Китай
<b>Размер и упаковка</b>					
Ширина, мм	193	192	193	402	100
Длина, мм	1292	1285	1292	1206	600
Толщина, мм	8	8	10	12	12
Штук в уп.	8	9	7	5	22
м <sup>2</sup> /упак.	1,995	2,22	1,746	2,424	1,32
кг/упак.	14	15,97	14,37	24	12,45
Кол-во упак. на паллете, шт	60	52	52	36	80
м <sup>2</sup> на паллете, шт	118,8	115,44	90,79	87,27	105,6
Вес паллета, кг	840	830,44	747,24	864	996
<b>Результаты тестов (общие)</b>					

Класс пожарной опасности

КМ5

Полы с подогревом рекомендованная max t, °C 27

\*Rustic

\*\*Natural Pore, Rustic, Omnipore wood