

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип укладки	Замковый	Клеевой	Craft Small
Артикулы	FF-1500	FF-1400	FF-400
Защитный слой, мм	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC	0,55 мм PVC
Вес, кг/м ²	7,7	4,1	4,1
Ширина, мм	324	329	158
Длина, мм	655	659	632
Толщина, мм	4,5	2,5	2,5
Штук в упаковке	7	16 / 18	24
М ² в упаковке	1,49	3,47 / 3,9	2,4
Вес упаковки, кг	12	14,8 / 16	9,93
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	19	16	16

Параметры	
Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,25
Категория противоскольжения	R10
Класс истираемости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 ⁹
Стабильность размеров	≤0,05%
Остаточная деформация, мм	0,03
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,35
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ

25 лет

для бытового
применения

до **15** лет

для коммерческого
применения

FineFloor Stone