

# Технические характеристики

## ECOWOOD<sup>+</sup>

### Информация о продукте

 Замковый  Клеевой

Артикулы	NOX-1600	NOX-1700
Фаска фрезерованная	4v	4v
Тип укладки	замковый	клеевой
Защитный слой, мм	0,3 мм	0,5 мм
Обработка UV	✓	✓
Вес, кг/м <sup>2</sup>	7,6	3,5

### Размер и упаковка

Ширина, мм	185	180
Длина, мм	1212	1200
Толщина, мм	4,2	2,3
Штук в уп.	10	18
М <sup>2</sup> /уп.	2,24	3,88
Кг/уп.	17	13,64

### Результаты тестов

Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	18 (NOX-1600), 15 (NOX-1700)
Класс износостойкости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 <sup>9</sup>
Стабильность размеров	≤0,05%
Остаточная деформация, мм	0,04
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,35
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая