

**UnderFloor**

# Клеевые составы **UnderFloor**

**FineFloor Group**



**UnderFloor**

## Торговая марка **UnderFloor**

UnderFloor – собственная торговая марка FineFloor Group, которая включает в себя сопутствующие материалы для укладки напольных покрытий.

В 2022 году линейка товаров UnderFloor пополнилась качественными и эко-безопасными клеевыми составами для укладки кварц-виниловых напольных покрытий.

с 2018 года

на рынке товаров для укладки  
напольных покрытий



**FineFloor Group**

# Клей UnderFloor: сделано в Беларуси

Клеевые составы UnderFloor производятся в Республике Беларусь и соответствуют всем международным стандартам качества и эко-безопасности.

Производственные мощности предприятия расположены в Минске, спроектированы и смонтированы при поддержке европейских партнеров и включают:

- высокотехнологичное современное оборудование;
- немецкие технологии и стандарты;
- автоматизированную систему непрерывного контроля качества.

**UnderFloor**

**FineFloor Group**



Постоянный,  
тщательный  
контроль  
на каждом этапе  
производства



Передовые  
немецкие  
рецептуры  
в производстве  
продукции



Использование  
импортного сырья  
и современного  
оборудования



Оптимальное  
соотношение  
цены и качества





Расположение производства на территории дружественного союзного государства позволяет гарантировать стабильность поставок товара и высокое качество при доступной цене.

**Клей  
UnderFloor —  
идеальный  
выбор**

# Ассортимент клеевых составов ***UnderFloor***

***FineFloor Group***

Мы предлагаем вашему вниманию  
два клеевых состава UnderFloor:



**XTRA FIX** (UF-79)

универсальный клей  
для напольных покрытий



**EASY FIX** (UF-81)

универсальный клей-фиксатор  
для напольных покрытий

Универсальный клей

## **UnderFloor XTRA FIX**

- Высокая начальная адгезия и конечная прочность
- Для любых типов оснований (впитывающих и не впитывающих влагу)
- Для внутренних помещений
- Морозостойкость (до пяти циклов)
- Термически реактивируемый
- Подходит для полов с подогревом
- Удобная фасовка (от 2,5 кг)
- Может использоваться на коммерческих объектах

### **Инструкция по использованию:**

**Нанесение** шпателем А1/А2 для покрытий с гладкой подложкой или В1 для покрытий на рельефной подложке (текстильные покрытия).

**Расход:** 280–350 г/м<sup>2</sup> (шпатель А1/А2),  
400–450 г/м<sup>2</sup> (шпатель В1)

**Время подсушки:** 10-20 мин. (на впитывающих основаниях),  
30-60 мин. (на невпитывающих основаниях)

**Время на укладку:** до 60 мин. после подсушки  
(в зависимости от основания и покрытия)

**Время высыхания:** 48 часов

**Эксплуатация помещения** — через 72 часа

Профессиональный водно-дисперсионный клей для суперпрочного приклеивания напольных покрытий.



**Объем:**

2,5 / 6,5 / 13 кг



### **Состав:**

сополимерная дисперсия, загуститель,  
консервант, функциональные добавки, вода

Универсальный клей-фиксатор

# **UnderFloor EASY FIX**

- Для любых типов оснований (впитывающих и не впитывающих влагу)
- Для внутренней отделки помещений
- Морозостойкость (до пяти циклов)
- Подходит для полов с подогревом
- Удобная фасовка (2,5 кг)
- Многократный монтаж и демонтаж напольных покрытий
- Может использоваться на коммерческих объектах

## Инструкция по использованию:

**Нанесение** валиком или шпателем А1

**Расход:** 150 г/м<sup>2</sup> (валик), 200–250 г/м<sup>2</sup> (шпатель А1).

**Время подсушки:** 20–40 мин. в зависимости от типа основания

**Время на укладку:** до 60 мин. после подсушки  
(в зависимости от основания и покрытия)

**Эксплуатация помещения** — сразу после монтажа

Высококачественный водно-дисперсионный клей для фиксации напольного покрытия от горизонтального сдвига с возможностью легкого удаления или замены напольных покрытий.



**Объем:**  
2,5 кг



## Состав:

сополимерная дисперсия, загуститель, консервант, функциональные добавки, вода

# Технические характеристики клеевых составов *UnderFloor*

Характеристики	Универсальный клей <i>UnderFloor XTRA FIX</i>	Клей-фиксатор <i>UnderFloor EASY FIX</i>
Тип основания	Впитывающие и не впитывающие	Впитывающие и не впитывающие
Средний расход при нанесении шпателем А1, г/м <sup>2</sup>	280	200–250
Средний расход при нанесении шпателем А2, г/м <sup>2</sup>	350	–
Средний расход при нанесении шпателем В1, г/м <sup>2</sup>	400–450	–
Средний расход при нанесении валиком, г/м <sup>2</sup>	–	150
Морозостойкость	До 5 циклов	До 5 циклов
Полы с подогревом	Да	Да
Тара, кг	2,5 / 6,5 / 13 кг	2,5 кг
Рабочее время, мин	60	60
Пригодность для теплого пола	Да	Да
Коммерческая эксплуатация	Да	Да
Сфера применения	<ul style="list-style-type: none"><li>Подходит для LVT и кварц-виниловых напольных покрытий в плитке и рулонах;</li><li>текстильных покрытий на основе ПВХ, латекса и полиуретана и иглопробивного ковролина.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>текстильных напольных покрытий, ковровой плитки, на различных подложках.</li></ul>

# Все продукты под брендом UnderFloor



**XTRA FIX (UF-79)**  
универсальный клей



**EASY FIX (UF-81)**  
универсальный клей-фиксатор



**SILVER LINE**  
подложка