

Технические характеристики ламината Kastamonu

1/1

Коллекции	FLOORPAN GREEN	FLOORPAN ORANGE	FLOORPAN BLACK	FLOORPAN CHERRY	FLOORPAN RUBY	FLOORPAN MARSALA	FLOORPAN LAGOON
Фаска	нет	4V	4V	4V	4V	4V	4V
Тип замкового соединения	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)
Класс	31	32	33	33	33	33	33
Структура поверхности	древесная	синхронная	рустикальная	кантри, рустикальная, винтаж	канти, рустикальная, винтаж	рустикальная	канти, рустикальная, винтаж
Класс истираемости	AC3	AC4	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5
Вес, кг/м ²	6,32	6,97	6,97	6,97	10,77	7,03	6,95
Плотность	850-900 кг/м ³	850-900 кг/м ³	850-900 кг/м ³	850-900 кг/м ³	850-900 кг/м ³	850-900 кг/м ³	850-900 кг/м ³
Страна производитель	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия
Доп. Сертификаты	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+
Размер и упаковка							
Ширина, мм	195	193	195	161	193	134	193
Длина, мм	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380
Толщина, мм	7	8	8	8	12	8	8
Штук в уп.	10	8	8	11	7	12	8
м ² /уп.	2,691	2,131	2,153	2,444	1,864	2,219	2,131
Вес/упак.	17	15	15	17	20,07	15,6	14,81
Результаты тестов (общие)							
Категория противоскользления	DS	Разница в высоте между элементами мм	≤0,15max ≤0,10average	Устойчивость к ударам	высокая	Полы с подогревом рекомендованная max t, oC	28
Светостойкость	да	Сопротивление креслам на колёсиках	да	Формальдегидная группа	E1	Влагостойкость/Устойчивость к воде	24H
Прямоугольность мм	Qmax ≤0,20	Сопротивление отрыву декоративного слоя	≥1,0Н/мм ²	Класс пожарной опасности	KM5		
Прямолинейность мм/м	≤0,30			Сопротивление окрашиванию	да		

Технические характеристики ламината Kastamonu

1/2

Коллекции	NANOCLICK 8/32	NANOCLICK 10/33	SUNFLOOR 8-32	SUNFLOOR 8-33	SUNFLOOR 12-33
Фаска	4V	4V	4V	4V	4V
Тип замкового соединения	L2C (Uniclick)	L2C (Uniclick)	Uniclic	Uniclic	Uniclic
Класс	23/32	23/33	23/32	23/33	23/33
Структура поверхности	винтаж, рустикальная	кантри	рустикальная	винтаж, кантри	рустикальная, винтаж, кантри
Класс изнашиваемости	AC4	AC5	AC4	AC5	AC5
Вес, кг/м ²	6,97	8,55	6,97	6,97	10
Плотность	850-900 кг/м ³				
Страна производитель	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия
Доп. Сертификаты	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+			
Размер и упаковка					
Ширина, мм	193	159	195	161	159
Длина, мм	1380	1380	1380	1380	11380
Толщина, мм	8	10	8	8	12
Штук в уп.	8	9	8	11	8
м ² /уп.	2,131	1,975	2,153	2,444	1,755
Вес/упак.	15	16,88	15	17	18

Результаты тестов (общие)	
Категория противоскользения	DS
Светостойкость	да
Прямоугольность мм	Qmax <0,20
Прямолинейность мм/м	<0,30
Разница в высоте между элементами мм	<0,15max <0,10average
Сопротивление креслам на колёсиках	да
Сопротивление отрыву декоративного слоя	≥1,0Н/мм ²
Устойчивость к ударам	высокая
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM5
Сопротивление окрашиванию	да
Полы с подогревом рекомендованная max t, оС	28
Влагостойкость/Устойчивость к воде	24H