

Технические характеристики

ECOSTONE

Информация о продукте

 Замковый Клеевой

Артикулы	NOX-1600	NOX-1700
Фаска фрезерованная	4v	4v
Тип укладки	клеевой	клеевой
Защитный слой, мм	0,3 мм	0,5 мм
Обработка UV	✓	✓
Вес, кг/м²	7,6	3,5

Размер и упаковка

Ширина, мм	305	304,8
Длина, мм	610	609,8
Толщина, мм	4,2	2,3
Штук в уп.	12	22
М²/уп.	2,23	4,08
Кг/уп.	17	14,3

Результаты тестов

Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	18 (NOX-1600), 15 (NOX-1700)
Класс износостойкости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 ⁹
Стабильность размеров	≤0,05%
Остаточная деформация, мм	0,04
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,35
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая